



CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA EER

Función reinicio automático

Cuando el aparato se apaga como consecuencia de un corte del suministro eléctrico, éste se reinicia automáticamente y se vuelve a poner en funcionamiento con la misma configuración y modo que tenía antes de apagarse.

Temporizador

Se puede configurar para que encienda o apague la unidad automáticamente dentro de un período de 24h.

Sistema de evaporación

Evapora automáticamente el agua condensada evitando así el uso del depósito.

Auto-diagnóstico

El sistema realiza un chequeo completo para verificar que todo funciona correctamente.

Atractivo diseño 'deluxe'

Sus reducidas medidas permiten adaptarse prácticamente en cualquier entorno del hogar, gracias a su moderno diseño y a su reducido peso que facilitan la instalación.

Modos de funcionamiento

- Modo ventilación
- Modo Aire Acondicionado
- Modo Deshumidificador

Función auto-swing vertical

Display LCD

MODELOS

HTW-PCS-021P14

Alimentación Eléctrica V,F,HZ 220-240V (1 Fase ~ 50Hz)

RENDIMIENTO

		kW	2,05
Capacidad refrigeración	Capacidad	Frig/h	1765
		Btu/h	7000
		W	760
	Consumo	A	3,9
	EER	-	2,6
	Clasificación energética	Frío	A

CARACTERÍSTICAS

Presión sonora		dB(A)	54
Caudal aire (H/M/L)		m³/h	300
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m²	16
Temperatura operación		°C	5~35
Temperatura seleccionable		°C	16~31
Capacidad deshumidificación		L/hora	0,8
Refrigerante	Tipo	-	R410A
	Cantidad de carga	Kg	0,3

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (AnxAlxPr)		mm	328x678x305
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)		mm	378x345x870
Peso neto/bruto		Kg	21/23

CÓDIGO EAN

8435483800847